

Hoja de características del producto

Especificaciones



Carril modular regulable en profundidad para pasillo lateral

03011

! Descatalogado desde el: 2 nov 2021

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Rail
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G conducto
Tipo De Carril	Ajustable Modular
Equipo Instalado	TeSys, estado 1 Fijo GV2L TeSys, estado 1 Fijo GV2P TeSys, estado 1 Fijo GV3 Compact, estado 1 Fijo NG160 sin protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NG160 NA sin protección diferencial - control: maneta Altistart, estado 1 ATS01N103/106FT TeSys, estado 1 Fijo Contactores D o K <= 40 A - horizontal instalación TeSys, estado 1 Fijo Contactores GV2 + D o K <= 40 A - horizontal instalación TeSys, estado 1 Fijo GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - horizontal instalación TeSys, estado 1 Fijo TeSys U - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSXm sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSXm con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 Fijo NG160 1 4P, estado 1 Fijo NG160 1 3P, estado 1 Fijo NG160 NA 1 4P, estado 1 Fijo NG160 NA 4 4P, estado 1 Fijo Contactores D o K <= 40 A horizontal instalación 4 3P, estado 1 Fijo Contactores GV2 + D o K <= 40 A horizontal instalación 4 3P, estado 1 Fijo GV2L 4 3P, estado 1 Fijo GV2P 3 3P, estado 1 Fijo GV3 3 3P, estado 1 Fijo GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 horizontal instalación 4 3P, estado 1 Fijo TeSys U horizontal instalación 1 3P o 4P, estado 1 Fijo NSXm vertical instalación

Complementario

Installation Description	Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Cofret - anchura 300 mm
--------------------------	---

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Modulos Verticales (50 Mm)	4 módulos, estado 1 ATS01N103/106FT en 300 mm conducto de fijación al suelo 4 módulos, estado 1 ATS01N103/106FT en 300 mm cofret 3 módulos, estado 1 Contactores D o K <= 40 A, directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 3 módulos, estado 1 Contactores D o K <= 40 A, directo en 300 mm cofret 5 módulos, estado 1 Contactores GV2 + D o K <= 40 A, directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 5 módulos, estado 1 Contactores GV2 + D o K <= 40 A, directo en 300 mm cofret 3 módulos, estado 1 GV2L, directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 3 módulos, estado 1 GV2L, directo en 300 mm cofret 3 módulos, estado 1 GV2P, directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 3 módulos, estado 1 GV2P, directo en 300 mm cofret 5 módulos, estado 1 GV3, directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 5 módulos, estado 1 GV3, directo en 300 mm cofret 7 módulos, estado 1 GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 7 módulos, estado 1 GV3Pxx1 + LC1D40 to D65, directo en 300 mm cofret 5 módulos, estado 1 NG160 sin protección diferencial , directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 5 módulos, estado 1 NG160 sin protección diferencial , directo en 300 mm cofret 5 módulos, estado 1 NG160 NA sin protección diferencial , directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 5 módulos, estado 1 NG160 NA sin protección diferencial , directo en 300 mm cofret 7 módulos, estado 1 NSXm sin protección diferencial , directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 7 módulos, estado 1 NSXm sin protección diferencial , directo en 300 mm cofret 7 módulos, estado 1 NSXm sin protección diferencial , bloque de conexión en 300 mm conducto de fijación al suelo 7 módulos, estado 1 NSXm sin protección diferencial , bloque de conexión en 300 mm cofret 5 módulos, estado 1 TeSys U, directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 5 módulos, estado 1 TeSys U, directo en 300 mm cofret 4 módulos, estado 1 TeSys U, directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 4 módulos, estado 1 TeSys U, directo en 300 mm cofret 7 módulos, estado 1 NSXm con protección diferencial , directo en 300 mm conducto de fijación al suelo 7 módulos, estado 1 NSXm con protección diferencial , directo en 300 mm cofret 7 módulos, estado 1 NSXm con protección diferencial , bloque de conexión en 300 mm conducto de fijación al suelo 7 módulos, estado 1 NSXm con protección diferencial , bloque de conexión en 300 mm cofret
Pasos De 9 Mm	20
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Altura	58 mm
Ancho	217 mm
Profundidad	97 mm
Peso Del Producto	0,18 kg
Color	Natural
Material	Metal

Entorno

Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,5 cm
Paquete 1 Ancho	5,7 cm
Paquete 1 Longitud	22 cm

Paquete 1 Peso	260 g
----------------	-------

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)