


Hoja de características del producto

Especificaciones



Tapa perforada NSX250 horizontal fijo telemando

03234

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario
Tipo De Carátula	Separar
Equipo Instalado	Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemando - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: telemando - horizontal instalación Eon, estado 1 Fijo FDM121 - control: mando a distancia - vertical instalación
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 horizontal instalación
Posición De Funcionamiento	Horizontal

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario de suelo+ conducto - anchura 600 + 300 mm Cofret y conducto - anchura 600 + 300 mm
Posición De Conexión	Conexión remota
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	4
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Acabado De La Superficie	Liso Mate
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	200 mm
Peso Del Producto	0,8 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Functional Unit	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Eon FDM121 Fijo mando a distancia vertical 1 600 mm Prisma G cofret Eon FDM121 Fijo mando a distancia vertical 1 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Eon FDM121 Fijo mando a distancia vertical 1 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Eon FDM121 Fijo mando a distancia vertical 1 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX100...160 sin Fijo telemandado horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX100...160 sin Fijo telemandado horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX100...160 sin Fijo telemandado horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX100...160 sin Fijo telemandado horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX250 sin Fijo telemandado horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX250 sin Fijo telemandado horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX250 sin Fijo telemandado horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX250 sin Fijo telemandado horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4
-----------------	---

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	21,0 cm
Paquete 1 Longitud	51,0 cm
Paquete 1 Peso	800,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,0 cm
Paquete 2 Ancho	22,5 cm
Paquete 2 Longitud	53,0 cm
Paquete 2 Peso	10,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	90
Paquete 3 Altura	31,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	80,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto