

Hoja de características del producto

Especificaciones



Tapa G INS630 Hor.Fijo.Maneta. 850mm



03287

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario
Tipo De Carátula	Separar
Equipo Instalado	Compact, estado 1 Fijo INS320...400 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INS500...630 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV320...400 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV500...630 - control: mando rotativo - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INS320...400 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INS320...400 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INS500...630 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INS500...630 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV320...400 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV320...400 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV500...630 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV500...630 horizontal instalación
Posición De Funcionamiento	Horizontal

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm
Posición De Conexión	Bloque de conexión
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	6
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Acabado De La Superficie	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	300 mm

Ancho	850 mm
Peso Del Producto	1,94 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Functional Unit	850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS320...400 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS320...400 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS320...400 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS320...400 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS320...630 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS500...630 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS320...630 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS500...630 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INV320...400 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INV320...400 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INV320...400 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INV320...400 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INV500...630 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INV500...630 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INV500...630 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INV500...630 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6

Entorno

Grado De Protección Ip	IP30
-------------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	30 cm
Paquete 1 Longitud	75 cm
Paquete 1 Peso	1,94 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	6,5 cm
Paquete 2 Ancho	31,5 cm
Paquete 2 Longitud	78 cm
Paquete 2 Peso	8,15 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	40
Paquete 3 Altura	47 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm

Paquete 3 Longitud	120 cm
--------------------	--------

Paquete 3 Peso	93 kg
----------------	-------

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva RoHS Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)