


Hoja de características del producto

Especificaciones



Tapa G/P PL NSX630Vigi Vert.Fijo.Maneta

03299

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G conducto Prisma Prisma P Cabina
Tipo De Carátula	Separar
Equipo Instalado	Compact, estado 1 Fijo NSX400 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
Descripción De Los Polos	1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 vertical instalación
Posición De Funcionamiento	Vertical

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Cofret - anchura 300 mm Conducto de armario - anchura 400 mm profundidad 400 mm
Posición De Conexión	Conexión remota Conexión frontal
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	9
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De La Superficie	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	500 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Ancho	250 mm
Peso Del Producto	1 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Functional Unit	300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 4P 1 directo 300 mm Prisma G cofret Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 4P 1 directo 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 3P 1 conexión frontal 14 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 4P 1 conexión frontal 14 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 con conexión maneta vertical 3P 1 conexión frontal 14 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 con conexión maneta vertical 4P 1 conexión frontal 14 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 con Fijo maneta vertical 3P 1 conexión frontal 14 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 con Fijo maneta vertical 4P 1 conexión frontal 14 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 con conexión maneta vertical 3P 1 conexión frontal 14 400 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 con conexión maneta vertical 4P 1 conexión frontal 14 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 14 300 mm Prisma G cofret Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 14 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 14 300 mm Prisma G cofret Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 14 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX630 con Fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 14 300 mm Prisma G cofret Compact NSX630 con Fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 14 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX630 con Fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 14 300 mm Prisma G cofret Compact NSX630 con Fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 14

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,700 cm
Paquete 1 Ancho	26,000 cm
Paquete 1 Longitud	51,000 cm
Paquete 1 Peso	992,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	16,500 cm
Paquete 2 Ancho	27,900 cm
Paquete 2 Longitud	52,800 cm
Paquete 2 Peso	10,188 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	270
Paquete 3 Altura	93,500 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm

Paquete 3 Peso	287,076 kg
----------------	------------

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto