Hoja de características del producto

Especificaciones

Green Premium™



MOUNTING PLATE VIGI NSX/ CVS PLUGIN TOGGLE/ROT/MOT - 4P 630A HORIZONTAL WIDTH 650

03454

No se fabrica

Descatalogado desde el: 21 feb 2022

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma P Cabina
Installation Description	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Equipo Instalado	EasyPact, estado 1 Fijo CVS400 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS630 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX400 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX400 sin proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 sin proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 sin proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 sin proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 sin proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS400 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS630 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 con proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX400 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX400 con proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 con proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 con proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 con proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 con proteción diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 con proteción diferencial - control: telemandado - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	1 4P, estado 1 Fijo CVS400 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo CVS630 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo NSX400 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo NSX630 horizontal instalación 1 4P, estado 1 conexión NSX400 horizontal instalación 1 4P, estado 1 conexión NSX630 horizontal instalación
Número De Modulos Verticales (50 Mm)	4 módulos, estado 1 NSX400 sin proteción diferencial , directo en 650 mm armario 4 módulos, estado 1 NSX630 sin proteción diferencial , directo en 650 mm armario 4 módulos, estado 1 NSX400 con proteción diferencial , directo en 650 mm armario 4 módulos, estado 1 NSX630 con proteción diferencial , directo en 650 mm armario 5 módulos, estado 1 CVS400 sin proteción diferencial , directo en 650 mm armario 5 módulos, estado 1 CVS630 sin proteción diferencial , directo en 650 mm armario 5 módulos, estado 1 NSX400 sin proteción diferencial , directo en 650 mm armario 5 módulos, estado 1 NSX630 sin proteción diferencial , directo en 650 mm armario 5 módulos, estado 1 CVS400 con proteción diferencial , directo en 650 mm armario 5 módulos, estado 1 CVS630 con proteción diferencial , directo en 650 mm armario 5 módulos, estado 1 NSX400 con proteción diferencial , directo en 650 mm armario 5 módulos, estado 1 NSX630 con proteción diferencial , directo en 650 mm armario
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado

Acabado De La Superficie	Mate Liso
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	650 mm
Altura	250 mm
Peso Del Producto	2,96 kg
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS400 sin Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS630 sin Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 sin conexión maneta horizontal 4P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 sin Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 sin Fijo telemandado horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 sin conexión mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 sin conexión telemandado horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 sin conexión maneta horizontal 4P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 sin Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 sin Fijo telemandado horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 sin conexión mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 sin conexión telemandado horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS400 con Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS630 con Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 con conexión maneta horizontal 4P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 con Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 con Fijo telemandado horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 con conexión mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 con conexión telemandado horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 con conexión maneta horizontal 4P 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 con Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 con Fijo telemandado horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 con conexión mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 con conexión telemandado horizontal 4P 1 directo 5 12,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	25,500 cm
Paquete 1 Longitud	58,000 cm
Paquete 1 Peso	3,000 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	6

Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	18,900 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	72
Paquete 3 Altura	103,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	223,200 kg

Información Logística

País De Origen	ES

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Obtenga más información sobre Green Premium >

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >

Transparencia RoHS/REACh

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio	
Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil