


Hoja de características del producto

Especificaciones



PLACA DE MONTAJE PARA NS FIJO -3P / 4P 1600A VERTICAL EN ANCHO 650

03482

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma P Cabina
Installation Description	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 800 mm
Equipo Instalado	Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS630b...1000 - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS630b...1000 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS630b...1000 - control: telemandado - vertical instalación
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 Fijo NS1250 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo NS1250 vertical instalación 1 3P, estado 1 Fijo NS1600 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo NS1600 vertical instalación 1 3P, estado 1 Fijo NS630b...1000 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo NS630b...1000 vertical instalación
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	17 módulos, estado 1 NS1250, conexión frontal en Canalis en 650 mm armario 16 módulos, estado 1 NS1250, conexión trasera en Canalis en 650 mm armario 14 módulos, estado 1 NS1250, conexión frontal en adaptador en 650 mm armario 10 módulos, estado 1 NS1250, conexión trasera en adaptador en 650 mm armario 16 módulos, estado 1 NS1600, conexión trasera en Canalis en 650 mm armario 14 módulos, estado 1 NS1600, conexión frontal en adaptador en 650 mm armario 10 módulos, estado 1 NS1600, conexión trasera en adaptador en 650 mm armario 17 módulos, estado 1 NS630b...1000, conexión frontal en Canalis en 650 mm armario 16 módulos, estado 1 NS630b...1000, conexión trasera en Canalis en 650 mm armario 12 módulos, estado 1 NS630b...1000, conexión frontal en adaptador en 650 mm armario 10 módulos, estado 1 NS630b...1000, conexión trasera en adaptador en 650 mm armario
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De La Superficie	Mate Liso

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	650 mm
Altura	300 mm
Peso Del Producto	3,08 kg

650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS1600 Fijo telemandado vertical 3P 1
conexión trasera en adaptador 10 37,5 mm
650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS1600 Fijo telemandado vertical 4P 1
conexión trasera en adaptador 10 37,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo maneta vertical 3P
1 conexión frontal en Canalis 17 387,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo mando rotativo
vertical 3P 1 conexión frontal en Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo maneta vertical 3P
1 conexión trasera en Canalis 16 337,5 mm
650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo mando rotativo
vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo maneta vertical 3P
1 conexión frontal en adaptador 12 137,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo mando rotativo
vertical 3P 1 conexión frontal en adaptador 12 137,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado
vertical 3P 1 conexión frontal en Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado
vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado
vertical 3P 1 conexión frontal en adaptador 12 137,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo maneta vertical 4P
1 conexión frontal en Canalis 17 387,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo mando rotativo
vertical 4P 1 conexión frontal en Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo maneta vertical 4P
1 conexión trasera en Canalis 16 337,5 mm
650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo mando rotativo
vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo maneta vertical 4P
1 conexión frontal en adaptador 12 137,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo mando rotativo
vertical 4P 1 conexión frontal en adaptador 12 137,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado
vertical 4P 1 conexión frontal en Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado
vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado
vertical 4P 1 conexión frontal en adaptador 12 137,5 mm
650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo maneta vertical 3P
1 conexión trasera en adaptador 10 37,5 mm
650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo maneta vertical 4P
1 conexión trasera en adaptador 10 37,5 mm
650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo mando rotativo
vertical 3P 1 conexión trasera en adaptador 10 37,5 mm
650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo mando rotativo
vertical 4P 1 conexión trasera en adaptador 10 37,5 mm
650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado
vertical 3P 1 conexión trasera en adaptador 10 37,5 mm
650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado
vertical 4P 1 conexión trasera en adaptador 10 37,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	30,5 cm
Paquete 1 Longitud	58,0 cm
Paquete 1 Peso	3,21 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	23,17 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	84
Paquete 3 Altura	105,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	290,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil