


Hoja de características del producto

Especificaciones



MOUNTING PLATE INF 3P/4P 200-800A VERTICAL W650

03537

! Descatalogado desde el: 25 abr 2023

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma P Cabina
Installation Description	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Equipo Instalado	Fupact, estado 1 Fijo INF200...250 - control: En> 40 A - vertical instalación Fupact, estado 1 Fijo INF400 - control: En> 40 A - vertical instalación Fupact, estado 1 Fijo INF630...800 - control: En> 40 A - vertical instalación
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 Fijo INF200...250 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo INF200...250 vertical instalación 1 3P, estado 1 Fijo INF400 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo INF400 vertical instalación 1 3P, estado 1 Fijo INF630...800 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo INF630...800 vertical instalación
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	11 módulos, estado 1 INF630...800, directo en 650 mm armario 9 módulos, estado 1 INF200...250, directo en 650 mm armario 9 módulos, estado 1 INF400, directo en 650 mm armario
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De La Superficie	Liso Mate
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	590 mm
Altura	300 mm
Peso Del Producto	3,62 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P armario Fupact INF200...250 Fijo En> 40 A vertical 3P 1 directo 9 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Fupact INF200...250 Fijo En> 40 A vertical 4P 1 directo 9 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Fupact INF400 Fijo En> 40 A vertical 3P 1 directo 9 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Fupact INF400 Fijo En> 40 A vertical 4P 1 directo 9 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Fupact INF630...800 Fijo En> 40 A vertical 3P 1 directo 11 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Fupact INF630...800 Fijo En> 40 A vertical 4P 1 directo 11 12,5 mm
-----------------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 Ancho	30 cm
Paquete 1 Longitud	58 cm
Paquete 1 Peso	3,63 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	22,34 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	24
Paquete 3 Altura	45 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	89,36 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil