

Hoja de características del producto

Características

03851

Placa frontal plana, 1 módulo, L = 750 mm



Principal

| | |
|---|--------------------------|
| Gama | Prisma |
| Compatibilidad de gama | Prisma G |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Tipo de producto o componente | Placa frontal |
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorio de instalación |
| Tipo de carátula | Plano |

Complementario

| | |
|--------------------------------------|---|
| Descripción del armario/celda | Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm |
| Tipo de carátula | Pleno/A |
| Número de módulos verticales (50 mm) | 1 |
| Normas | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Certificaciones de producto | ASEFA |
| Material del envoltente | Panel frontal (pedido por separado) chapa de acero pintada |
| Cantidad por juego | Set de 1 |
| Altura | 50 mm |
| Anchura | 750 mm |
| Peso del producto | 0,5 kg |
| Acabado de la superficie | Liso Mate |
| Tratamiento de protección | Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado |
| Color | Blanco RAL 9001 |

Entorno

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Grado de protección IK | IK07 coordinación EN/IEC 62263 |
|------------------------|--------------------------------|

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--|--|
| Estado de la oferta sostenible | Producto Green Premium |
| RoHS (código de fecha: AASS) | Conforme - desde 0807 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric |
| REACH | La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC |
| Perfil ambiental del producto | Disponible |
| Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto | No necesita operaciones específicas para reciclaje |

Garantía contractual

| | |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|