

Hoja de características del producto

Especificaciones



Linergy DX 4P 63A Alim. Inf.

04041

! Descatalogado desde el: 19 ene 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Linergy
Gama De Producto	Prisma Plus Sistema P Prisma Plus Sistema G
Tipo De Producto O Componente	Bloque de distribución
Nombre Del Producto	Linergy DX
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Pack 160 Prisma Prisma Pack 250
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial
Grado De Protección Ip	IPxx B

Complementario

Localización De Conexión	Inferior
Soporte De Montaje	Carril DIN
Número De Polos	4P
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	440 V AC
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V AC
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	63 A en 40 °C
[In] Corriente Nominal	63 A en 40 °C
Conexiones - Terminales	Suministro, estado 1 terminal tipo túnel 16 mm² - tipo de cable: flexible) Suministro, estado 1 terminal tipo túnel 25 mm² - tipo de cable: rígido) Distribución, estado 1 terminal de resorte - tipo de cable: Fase) , 12 2,5...6 mm² - tipo de cable: flexible) Distribución, estado 1 terminal de resorte - tipo de cable: Fase) , 12 2,5...6 mm² - tipo de cable: rígido) Distribución, estado 1 terminal de resorte - tipo de cable: neutro) , 12 2,5...6 mm² - tipo de cable: flexible) Distribución, estado 1 terminal de resorte - tipo de cable: neutro) , 12 2,5...6 mm² - tipo de cable: rígido)
Pasos De 9 Mm	8
Número Total De Módulos De 18 Mm	4
Peso Del Producto	0,29 kg

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Contaminación	3
Resistencia Al Filamento Incandescente	960 °C acorde a IEC 60695-2-11
Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,6 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	10,4 cm
Paquete 1 Peso	316 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos
✓	Sin Mercurio
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.