

Hoja de características del producto

Especificaciones



Contacto auxiliar doble de señalización; Acti9 iOF+OF/SD; abierto/cerrado

A9A26929

! Descatalogado desde el: 27 mar 2024

! No se fabrica

Principal

Range Of Product	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Doble OC o contacto con defecto
Nombre Abreviado Del Equipo	iOF/SD+OF
Composición De Contactos De Señalización	2 C/A
[In] Corriente Nominal	DC-12 1 A at 130 V, corriente continua DC-12 1,5 A at 60 V, corriente continua DC-12 2 A at 48 V, corriente continua DC-12 6 A at 24 V, corriente continua AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
Pasos De 9 Mm	1

Complementario

[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
Señalizaciones En Local	Indicador mecánico
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN
Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine	NO
Altura	90 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73 mm
Peso Del Producto	43 g
Color	Blanco
Conexiones - Terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: top and bottom) 2 cable(s) 2,5 mm² - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: top and bottom) 2 cable(s) 1,5 mm² - flexible con terminal Borne de tornillo - tipo de cable: top and bottom) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - flexible Borne de tornillo - tipo de cable: top and bottom) 1 cable(s) 1...4 mm² - rígido
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	10 mm
Par De Apriete	1 N.m

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
--------	------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	2,400 cm
Paquete 1 Longitud	9,200 cm
Paquete 1 Peso	50,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,500 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	27,000 cm
Paquete 2 Peso	693,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	7,600 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil