

Hoja de características del producto

Especificaciones



IH 24h 3 m?. CRM

CCT15365

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 IHH
Nombre Abreviado Del Equipo	IH
Tipo De Producto O Componente	Interrupor temporizado mecánico
Número De Canales	1
Función Disponible	Conmutación de tiempo manual

Complementario

Función	Edificios
Tipo De Carga	Lámpara halógena 230 V CA 1000 W Lámpara incandescente 230 V CA 1100 W Lámpara fluocompact 230 V CA 600 VA Tubo fluorescente en paralelo con corrección 2 x electrónico 40 W 12 µF Lámpara fluorescente compactaelectrónico 25 W Lámpara con LED < 2 W 20 W Lámpara con LED > 2 W 180 W
Duración De Ciclo	24 h
Número Máximo De Conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
Duración Mínima Del Intervalo	15 min
Tipo De Ajuste	Cambio manual de la hora
Precisión De Medida	+/- 1 s/día 20 °C
Consumo De Potencia En W	0,5 W
Intensidad De Conmutación Máxima	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	110...230 V AC en 50...60 Hz
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
Vida De La Batería	6 yr
Tiempo De Backup	Tiempo 150 h y programa de ahorro 230 V AC 75 h time and program saving 110 V AC
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	6
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Conexiones - Terminales	Terminales sin tornillos
Capacidad De Conexión De Sujeción	2 x 0.5...2 .5 mm²
Ancho	54 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Altura	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso Del Producto	0,198 kg
Normas	EN 60730-1

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...55 °C
Grado De Contaminación	2
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a EN 60529

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	10,5 cm
Paquete 1 Peso	152,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,943 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil