

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Acometida para NSX400 N curva H o L - 400 A - montaje derecho o derecho

KSA400ABGD5

### Principal

Gama De Producto	Canalis
Nombre Del Producto	KS
Nombre Abreviado Del Equipo	KSA
Compatibilidad Del Producto	Canalis KSA módulo acoplador de bus 400 A
Tipo De Oferta	Advanced
Tipo De Producto O Componente	Terminal de alimentación
Conductors Material	Aluminio
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	400 A
[Ue] Tensión Nominal De Operación	230...690 V
Número De Circuitos	1
Polaridad Canalización Prefabricada	3L + PEN
Tipo De Protección	Protección interrupt, autom,
Tipo De Control	Mando rotativo
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

### Complementario

Ubicación De Montaje	Izquierda
Soporte De Montaje	Canalización
Material Del Cuerpo	Metal
Conexiones - Terminales	Cable con terminal Barras
Ancho	860 mm
Profundidad	276 mm
Altura	346 mm
Peso Del Producto	22,6 kg
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

### Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262

### Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,8 cm
Paquete 1 Ancho	39,3 cm
Paquete 1 Longitud	86,6 cm
Paquete 1 Peso	26,22 kg

## Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------