


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Elemento recto especial +CF 400A

KSA400ET4AF



! Descatalogado desde el: 23 jul 2021

! No se fabrica

### Principal

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Gama                                | Canalis                                      |
| Nombre Abreviado Del Equipo         | KSA                                          |
| Tipo De Oferta                      | Estándar                                     |
| Tipo De Producto O Componente       | Canalización prefabricada                    |
| Descrip. B. Distrib.                | Elemento recto de transporte<br>Corta-fuegos |
| Función                             | Distribución de mediana potencia             |
| Conductors Material                 | Aluminio                                     |
| Polaridad Canalización Prefabricada | 3L + N + PE<br>3L + PEN                      |
| Número De Salidas De Derivación     | 0                                            |
| [Ie] Corriente Nominal De Empleo    | 400 A en 35 °C                               |
| Tipo De Montaje                     | Mediante tornillos                           |
| Tipo De Dimensión                   | Hecho a medida                               |

### Complementario

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Posición De Neutro                    | Arriba                        |
| Posición De Montaje                   | Vertical - neutral on right   |
| [Ue] Tensión Nominal De Operación     | 230...690 V                   |
| Frecuencia De Red                     | 50/60 Hz                      |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión | 8 kV                          |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento   | 690 V                         |
| [Icw] Corriente Temporal Admisible    | 18,8 kA                       |
| [Ipk] Pico De Intensidad Admisible    | 49,2 kA                       |
| Conexión Eléctrica                    | Contacto deslizante lubricado |
| Ancho                                 | 146 mm                        |
| Profundidad                           | 54 mm                         |
| Altura                                | 900...2200 mm                 |
| Peso Del Producto                     | 9,9 kg                        |
| Campo Magnético Radiado               | 1 µT                          |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Límite Térmico       | 354000 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Thdi                 | 0...15 % 400 A<br>15...33 % 315 A<br>33...100 % 250 A                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maximum Voltage Drop | <0,022 V con factor de potencia = 0,9 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud<br><0,022 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud<br><0,021 V con factor de potencia = 0,7 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud<br><0,018 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud |
| Normas               | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 16,7 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 64 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 98,8 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 23,2 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

## Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.