

Hoja de características del producto

Especificaciones



TeSys D Contactor - 4P (2 NA + 2 NC) - AC-1 - 20 A - 72 V DC

LC1D0986SDS207

Descatalogado desde el: 16 mar 2021

No se fabrica

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Gama De Producto	Relé de control TeSys D
Tipo De Producto O Componente	Conector
Nombre Abreviado Del Equipo	LC1D
Aplicación Del Contactor	Carga resistiva
Categoría De Empleo	AC-1 AC-3 AC-4 AC-4
Número De Polos	4P
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	Circuito de alimentación, estado 1 <= 690 V AC 25...400 Hz
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for circuito de alimentación 20 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for circuito de alimentación

Complementario

Composición De Los Polos De Contacto	2 NA + 2 NC
Cubierta Protectora	Con
Tipo De Contactos Auxiliares	tipo unido mecánicamente 1 NA + 1 NC acorde a IEC 60947-5-1 tipo contacto espejo 1 NC acorde a IEC 60947-4-1
Opciones De Los Contactos Auxiliares	1 NA + 1 NC
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	Circuito de alimentación, estado 1 690 V acorde a IEC 60947-4-1 Circuito de señalización, estado 1 690 V acorde a En> 40 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV acorde a IEC 60947
Categoría De Sobretenión	III
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A (at 60 °C) for circuito de señalización 25 A (at 60 °C) for circuito de alimentación
Irms Poder De Conexión Nominal	250 A at 440 V for circuito de alimentación conforming to IEC 60947 140 A AC for circuito de señalización conforming to IEC 60947-5-1 250 A corriente continua for circuito de señalización conforming to IEC 60947-5-1
Poder De Corte Asignado	250 A at 440 V for circuito de alimentación conforming to IEC 60947
Fusible Asociado	10 A gG for circuito de señalización conforming to IEC 60947-5-1 25 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de alimentación 20 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de alimentación
Constante De Tiempo	28 ms
Tipo De Circuito De Control	DC Estándar

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Característica De La Bobina	Con dispositivo antiparasitario integral
Límites De Tensión Del Circuito De Control	0.1...0.25 Uc -40...70 °C desconexión corriente continua 0.7...1.25 Uc -40...70 °C operativa corriente continua >8 mm 0.7...1.25 Uc -40...50 °C operativa corriente continua 0,7-1,1 Uc 50...70 °C operativa corriente continua
Impedancia Media	2,5 mOhm - lth 25 A 50 Hz for circuito de alimentación
Potencia Disipada Por Polo	1,56 W AC-1 0,2 W AC-3
Corriente Mínima De Conmutación	5 mA for circuito de señalización
Tensión Mínima De Conmutación	17 V for circuito de señalización
Tiempo De No Superposición	1,5 ms en desexcitación entre contacto NA y NC 1,5 ms en excitación entre contacto NA y NC
Duración De Maniobra	55...75 ms cierre 16...32 ms apertura
Rango De Operación	3600 cyc/h en <60 °C
Consumo A La Llamada En W	5,4 W 20 °C)
Consumo De Mantenimiento En W	5,4 W en 20 °C
Resistencia De Aislamiento	> 10 MOhm for circuito de señalización
Conexiones - Terminales	Circuito de control: terminales cerrados - external diameter: 8 mm Circuito de alimentación: terminales cerrados - external diameter: 8 mm
Par De Apriete	Circuito de control, estado 1 1,7 N.m - en terminales cerrados - con destornillador plano Ø 6 M3.5 Circuito de control, estado 1 1,7 N.m - en terminales cerrados - con destornillador Philips nº 2 M3.5 Circuito de alimentación, estado 1 1,7 N.m - en terminales cerrados - con destornillador Philips nº 2 M3.5 Circuito de alimentación, estado 1 1,7 N.m - en terminales cerrados - con destornillador plano Ø 6 M3.5
Soporte De Montaje	Carril Placa
Durabilidad Eléctrica	0,6 Mciclos 20 A AC-1 en Ue <= 440 V
Durabilidad Mecánica	30 Mciclos
Nivel De Fiabilidad De Seguridad	B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal acorde a EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica acorde a EN/ISO 13849-1
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m
Código De Compatibilidad	LC1D
Normas	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 EN 45545, estado 1 R22 HL3 EN 45545, estado 1 R26 HL3 DIN 5510-2
Certificaciones De Producto	IEC CCC generador UA TR

Entorno

Resistencia Climática	acorde a IACS E10 acorde a IEC 60947-1 Annex Q category D
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-60...80 °C
Resistencia Al Fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Altura	85 mm

Ancho	45 mm
Profundidad	99 mm
Peso Del Producto	0,365 kg
Resistencia Mecánica	Vibraciones contactor abierto - tipo de cable: 2 Gn, 5...300 Hz) Vibraciones conector cerrado - tipo de cable: 4 Gn, 5...300 Hz) Impactos contactor abierto - tipo de cable: 10 Gn para 11 ms) Impactos conector cerrado - tipo de cable: 15 Gn para 11 ms)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,1 cm
Paquete 1 Ancho	9,3 cm
Paquete 1 Longitud	13,2 cm
Paquete 1 Peso	545 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil