

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## New Unica System+ - Puesto de Trabajo - 3 columnas - Empotrar - Polar

NU173418

### Principal

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Gama                          | New Unica               |
| Tipo De Producto O Componente | Lámpara de trabajo      |
| Número De Módulos             | 3 x 4 módulos           |
| Posición De Montaje           | Vertical                |
| Modo De Fijación              | Incorporación<br>Garras |

### Complementario

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo Suministrado            | Fijación del marco<br>Marco de cubierta                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Montaje Del Dispositivo        | Rasante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Entrada De Cable               | 6 knock-outs 20 mm<br>6 knock-outs 25 mm<br>2 fondo cable entries 45 x 25 mm 20 mm<br>4 fondo cable entries 50 x 35 mm 25 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Resistencia Al Fuego           | 850 °C, tiempo de extinción <30 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Material                       | ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): tierra de servicio<br>PC: caja<br>ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): bastidor de cubierta                                                                                                                                                                                              |
| Profundidad                    | 62 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ancho                          | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altura                         | 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso Del Producto              | 0,401 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistencia A Agentes Químicos | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Entorno

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado De Protección Ik | IK04 |
|------------------------|------|

### Unidades de embalaje

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1   |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 1 Altura                   | 7,9 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 17,9 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 25,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 520,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S04      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 14       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 60,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 7,794 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P06      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 56       |
| Paquete 3 Altura                   | 77,0 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,0 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 60,0 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 40,66 kg |

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales

## Rendimiento de los recursos

☒ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 22

## Rendimiento de la sostenibilidad

☒ Sin Metales Pesados Tóxicos

☒ Sin Mercurio

☒ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                  |