

Hoja de características del producto

Especificaciones



Caja de distribución; Pragma 18; Empotrar; 3 Filas; 54 Módulos

PRA35318

! Descatalogado desde el: 20 nov 2023

! No se fabrica

Principal

Gama	Pragma ((*))
Tipo De Producto O Componente	Armario
Tipo De Envolvente	Armario de distribución
Anchura	Pared, estado 1 456 mm Exterior, estado 1 486 mm
Altura	Pared, estado 1 630 mm Exterior, estado 1 660 mm
Profundidad	Pared, estado 1 86 mm Exterior, estado 1 23 mm
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	18
Nb Of Horizontal Rows	3
Clase De Aislamiento Eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Equipo Suministrado	1 etiqueta de identificación 1 Kit de marcado 1 bloques de terminales 1 blanking plate strip ((*))
Type Of Door	Sin

Complementario

Montaje De Armario	Empotrado
Pasos De 9 Mm	36
Número Total De Módulos De 18 Mm	54
Disipación De Potencia En W	68 W
[In] Corriente Nominal	125 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	400 V
Tipo De Carril	DIN
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Entrada De Cable	Cortes previos laterales Placas removíveis Cable o tubo
Número De Bloques De Terminales	1 tierra - tipo de cable: Rápido) con capacidad de sujeción: 24 salientes
Salidas Del Bloque De Distribución	3 x 25 mm² para tierra 21 x 4 mm² para tierra

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material Del Envolverte	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico
Color	Envolverte, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9016) Frontal, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7004)
País Objetivo	España Holland ((*))
Profundidad Incustrada	86 mm
Profundidad Interna	84 mm

Entorno

Resistencia Al Fuego	Parte atrás, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 650 °C
Grado De Protección Ip	IP30 sin puerta IP40 con puerta
Grado De Protección Ik	IK08 sin puerta IK09 con puerta
Categoría De Sobretensión	II
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,5 cm
Paquete 1 Ancho	51,0 cm
Paquete 1 Longitud	68,0 cm
Paquete 1 Peso	4,6 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	18
Paquete 2 Altura	120,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	116,94 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓ Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas