

# Hoja de características del producto

## Características

# SMC1000I

Smart-UPS C de APC de 1000 VA LCD 230 V



### Resumen

Model Name	Smart-UPS C de APC de 1000 VA LCD 230 V
Incluye	CD con software , Documentación en CD , Cable USB
Tiempo de Conducción Estándar	Generalmente en existencias
Disponibilidad	Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angora , Argentina , Armenia , Australia , Austria , Azerbaiyán , Bahrein , Bangladesh , Bielorrusia , Bélgica , Benín , Bhutan , Bolivia , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Botswana , Brunei Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , República Centroafricana , Chad , Chile , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , COSTA DE MAFIL , Croacia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Timor del Este , Egipto , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guadalupe , Guinea , Guiana francés , Hong Kong , Hungría , Islandia , Indonesia , Irán (República Islámica de) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , MAYOTTE , Moldavia , República de , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Nueva Zelanda , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Ruanda , Arabia Saudí , Senegal , Sierra Leona , Singapur , ESLOVAQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , TANZANIA , REPÚBLICA UNIDA DE , Tailandia , Togo , Túnez , Turquía , Turkmenistán , ISLAS TURCAS Y CAICOS , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Uruguay , Uzbekistán , VIETNAM , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue

### Salida

Capacidad de Potencia de Salida	600 Watio / 1000 VA
Potencia máx. configurable (vatios)	600 Watio / 1000 VA
Voltaje de salida nominal	230V
Distorsión de Voltaje de Salida	Menos del 5 % a carga completa
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)	50/60 Hz +/- 3 Hz
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)

### Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	230V
----------------------------	------

Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Tipo de Conexión de Entrada	IEC-320 C14
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	180 - 287 V
Rango de voltaje ajustable para operaciones principales	170 - 300V
Otras tensiones de entrada	220 , 240

### Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Tiempo típico de recarga	3 hora(s)
Sustitución de la batería	APCRBC142
Cantidad de RBC#	1

### Comunicaciones & Gestión

Puerto Interfaz	USB
Panel de Control	Consola de estado y control LCD multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)	--

### Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )	455 Julios
Filtro	Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión IEEE: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple UL 1449

### Descripción física

Altura máxima	219.0 mm
Anchura máxima	171.0 mm
Profundidad máxima	439.0 mm
Peso neto	17.27 kg
Peso de envío	19.55 kg
Altura de Envío	376.0 mm
Anchura de Envío	328.0 mm
Profundidad de envío	595.0 mm
Unidades de la caja principal	1.0
Color	Negro
Unidades en Palet	18.0

### Descripción medioambiental

Temperatura de trabajo	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0-3000 metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento	0-15000 metros
Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad	41.000 dB
Disipación térmica online	100.000 BTU/h

### Conformidad

Aceptaciones	CE , CSA , GOST , UL 1778 , VDE
--------------	---------------------------------

---

Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios
-------------------	--------------------------------------

---

### Estado de oferta sostenible

---

RoHS	Conforme
ALCANCE	ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes

---