

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Harmony XB4 - Bloque luminoso led 230 v azul

ZBVM6

! Descatalogado desde el: 15 mar 2023

! No se fabrica

### Principal

|                                      |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto                     | Harmony XB4<br>Harmony XB5                                                                                                                                    |
| Tipo De Producto O Componente        | Bloque luminoso                                                                                                                                               |
| Nombre Abreviado Del Equipo          | ZBV                                                                                                                                                           |
| Se Vende En Cantidades Indivisibles  | 5                                                                                                                                                             |
| Conexiones - Terminales              | Bornas tornillo, <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> con terminal acorde a EN 60947-1<br>Bornas tornillo, >= 1 x 0.22 mm <sup>2</sup> sin terminal acorde a EN 60947-1 |
| Tipo De Señalización                 | Fijo                                                                                                                                                          |
| Fuente De Luz                        | LED protegido                                                                                                                                                 |
| Base De Bombilla                     | LED integrado                                                                                                                                                 |
| Alimentación Del Bloque Luminoso     | Directo                                                                                                                                                       |
| Color De La Fuente De Luz            | Azul                                                                                                                                                          |
| [Us] Tensión Nominal De Alimentación | 230...240 V AC en 50/60 Hz                                                                                                                                    |

### Complementario

|                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso Del Producto                  | 0,017 kg                                                                                                                                                                                                                  |
| Par De Apriete                     | 0,8...1,2 N.m acorde a EN 60947-1                                                                                                                                                                                         |
| Forma De La Cabeza De Tornillo     | Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador<br>Cruzado compatible con Pozidriv no 1 destornillador<br>Ranurado compatible con plano 4 mm Ø destornillador<br>Ranurado compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador |
| Límites De Tensión De Alimentación | 195...264 V AC                                                                                                                                                                                                            |
| Consumo De Corriente               | 14 mA                                                                                                                                                                                                                     |
| Vida                               | 100000 H a tensión nominal y 25 °C                                                                                                                                                                                        |
| Resistencia A Sobretensiones       | 1 kV acorde a IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                                               |
| Montaje Del Bloque                 | Montaje frontal                                                                                                                                                                                                           |
| Código De Composición Eléctrica    | M1<br>M2<br>M3<br>M4<br>M5<br>M6<br>M10<br>MF1<br>P1<br>P2<br>PF1                                                                                                                                                         |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Presentación Del Dispositivo | Elemento básico |
|------------------------------|-----------------|

## Entorno

|                                            |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento De Protección                  | TH                                                                                                                                      |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento     | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento     | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Grado De Protección Ip                     | IP20 acorde a IEC 60529                                                                                                                 |
| Normas                                     | EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |
| Certificaciones De Producto                | CSA<br>Registrado por UL                                                                                                                |
| Resistencia A Transitorios Rápidos         | 2 kV acorde a IEC 61000-4-4                                                                                                             |
| Resistencia A Los Campos Electromagnéticos | 10 V/m acorde a IEC 61000-4-3                                                                                                           |
| Resistencia A Descargas Electroestáticas   | 6 kV en contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-4-2<br>8 kV en aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-4-2        |
| Soporte De Sujeción De Cables              | Clase B acorde a IEC 55011                                                                                                              |
| [Us] Tensión Nominal De Suministro         | 230...240 V                                                                                                                             |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 1,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 3,3 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 4,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 9,0 g   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1     |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 5       |
| Paquete 2 Altura                   | 5,6 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 4,4 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 5,4 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 53,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03     |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 800     |
| Paquete 3 Altura                   | 30,0 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,0 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,0 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 8,88 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| Pais De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |

Hoja de  
características del  
producto


ZBVM6

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

---

con anillo de fijación ZB5AZ009



con anillo de fijación ZB4BZ009

